Datenblatt

gültig ab: 15.10.24







NeoFlow Druckhalteventil POM-C
DN50 - DN150 / Einstellbarer Druckbereich 1 - 8 bar

- Nenndruck: PN16
- Verbindungstyp: Wafer Design (Zwischeneinbau)
- Dichtungsmaterial: EPDM
- Gehäusematerial: POM-C
- Komponenten: Edelstahl
- Gewinde Fittings: BSP
- Medium: Wasser
- In Zusammenarbeit mit OFUI entwickelt

DN	PN	Druckbereich einst. (bar)	Code	Gewicht (kg)	D (mm)	Lmax (mm)	Lb (mm)	Hmax (mm)	Wmax (mm)
50	16	1,0 - 8,0	**193 176 011**	4,7	105	266	121	290	275
80	16	1,0 - 8,0	**193 176 013**	6,0	134	289	135	310	295
100	16	1,0 - 8,0	**193 176 014**	6,8	162	287	155	340	310
150	16	1,0 - 8,0	**193 176 017**	10,7	218	289	230	395	355

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com