# Datenblatt

gültig ab: 15.10.24










**NeoFlow Druckhalteventil POM-C**
**DN50 - DN150 / Einstellbarer Druckbereich 0 - 3 bar**

- Nenndruck: PN16
- Verbindungstyp: Wafer Design (Zwischeneinbau)
- Dichtungsmaterial: EPDM
- Gehäusematerial: POM-C
- Komponenten: Edelstahl
- Gewinde Fittings: BSP
- Medium: Wasser
- In Zusammenarbeit mit OFUI entwickelt

| DN | PN | Druckbereich einst. (bar) | Code | Gewicht (kg) | D (mm) | Lmax (mm) | Lb (mm) | Hmax (mm) | Wmax (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 16 | 0,0 - 3,0 | **193 176 111** | 57,0 | 105 | 266 | 121 | 290 | 275 |
| 80 | 16 | 0,0 - 3,0 | **193 176 113** | 66,0 | 134 | 289 | 135 | 310 | 295 |
| 100 | 16 | 0,0 - 3,0 | **193 176 114** | 79,0 | 162 | 287 | 155 | 340 | 310 |
| 150 | 16 | 0,0 - 3,0 | **193 176 117** | 131,0 | 218 | 289 | 230 | 395 | 355 |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com