




Übergangverschraubung ABS/Temperguss galvanisiert metrisch Rp

Ausführung:

- Überwurfmutter: ABS
- Einschraubteil: ABS-Klebemuffe metrisch
- Einlegeteil: Temperguss mit parallelem Rohr-Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring EPDM Nr. 748 410 006-011



d (mm)	Rp (inch)	PN* (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	L1 (mm)	L (mm)	D (mm)	s (mm)	L2 (mm)	z2 (mm)	z1 (mm)	G (inch)
20	½	10	729 530 306	10	0,064	22	48	43	25	26	10	9	1
25	¾	10	729 530 307	5	0,095	22	51	51	31	29	10	7	1 1/4
32	1	10	729 530 308	5	0,139	26	58	58	38	33	10	9	1 1/2
40	1 ¼	10	729 530 309	2	0,240	31	69	72	48	39	12	12	2
50	1 ½	10	729 530 310	2	0,339	33	78	83	54	46	14	14	2 1/4
63	2	10	729 530 311	5	0,516	35	91	100	67	58	18	11	2 3/4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>