



Reduzierhülsen, PP-R S5/SDR11

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

d	d1	Code	SP	Gewicht	L2	L1	L	e1	e
(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
75	32	700 645 662		0,054	25	30	70	3,0	6,9
90	50	700 645 663		0,091	28	35	80	4,6	8,2
110	50	700 645 664		0,157	34	35	90	4,6	10,0
110	63	727 908 578		0,160	35	35	90	5,8	10,0
125	63	700 645 666	0	0,181	38	40	100	5,8	11,4
125	75	700 645 667		0,201	39	40	100	6,9	11,4
125	90	700 645 668		0,206	43	40	100	8,2	11,4
140	75	700 645 669	0	0,248	37	50	110	6,9	12,8
140	90	700 645 670		0,269	39	50	110	8,2	12,8
160	90	700 645 671		0,409	40	55	120	8,2	14,6
160	125	700 645 672	0	0,359	48	55	120	11,4	14,6
200	140	700 645 678		0,734	48	60	140	12,8	18,2
225	140	700 645 680		1,003	55	65	160	12,8	20,5
250	180	700 645 682	0	1,209	66	75	180	16,4	22,8
250	200	700 645 683		1,114	72	75	180	18,2	22,8
280	200	700 645 684	0	1,913	72	85	200	18,2	25,5
315	200	700 645 685	0	2,669	85	95	230	18,2	28,7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>