



Revisions-T-Stücke 90°, PP-H SDR11

Ausführung:

- ausgehalst und Stumpfschweissung nach DVS
- Losflansche nach ISO 7005, EN 1092, DIN 2501, Lochkreis PN10
- Verschwächungsbeiwert = 0,6
- größere Dimensionen auf Anfrage

d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Code	SP	L1 (mm)	e2 (mm)	L (mm)	e1 (mm)
110	110	10	700 665 628	0	236	10,0	500	10,0
125	125	10	700 665 629	0	248	11,4	500	11,4
140	140	10	700 665 630	0	265	12,7	500	12,7
160	110	10	700 665 631	0	278	10,0	500	14,6
180	110	10	700 665 632	0	350	10,0	500	16,4
200	140	10	700 665 633	0	350	12,7	500	18,2
225	140	10	700 665 634	0	400	12,7	560	20,5
250	160	10	700 665 635	0	450	14,6	750	22,7
280	225	10	700 665 636	0	350	20,5	750	25,4
315	225	10	700 665 637	0	400	20,5	850	28,6
355	225	10	700 665 638	0	450	20,5	950	32,2
400	225	10	700 665 639	0	450	20,5	1000	36,3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>