



97

Winkelverschraubung, flach dichtend, ISO/EN UA2

- Wird ohne Dichtringe geliefert; b inkludiert die Dichtungsstärke laut Tabelle "Abmessungen der Dichtringe".
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an.

EN	Dim.	374 G	Schwarz	Verzinkt	SP	GP	b	c	z1	s1	s2
	(inch)	(inch)	Code	Code			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
•	3/8	3/4	770 097 103	770 097 203	0	40	65	25	15	19	32
•	1/2	1	770 097 104	770 097 204	10	50	79	28	15	23	41
•	3/4	1 1/4	770 097 105	770 097 205	0	30	82	33	18	30	48
•	1	1 1/2	770 097 106	770 097 206	0	20	93	38	21	36	55
•	1 1/4	2	770 097 107	770 097 207	0	10	107	45	26	48	67
•	1 1/2	2 1/4	770 097 108	770 097 208	0	15	115	50	31	54	74
•	2	2 3/4	770 097 109	770 097 209	0	5	128	58	34	66	90

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Telefon: +41 -(0)52-631 1111

E-Mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>