



## 336 Verschraubung, flach dichtend

- Wird ohne Dichtringe geliefert; c inkludiert die Dichtungsstärke laut Tabelle "Abmessungen der Dichtringe".
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an.

EN	Dim.	374 G	Schwarz	Verzinkt	SP	GP	a	b	c	s1	s2	s3
	(inch)	(inch)	Code	Code			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
-	½	1	<b>770 336 104</b>	<b>770 336 204</b>	0	60	43	40	85	26	41	23
-	¾	1 ¼	<b>770 336 105</b>	<b>770 336 205</b>	0	40	48	42	92	32	48	30
-	1	1 ½	<b>770 336 106</b>	<b>770 336 206</b>	0	20	54	47	103	38	55	36
-	1 ¼	2	<b>770 336 107</b>	<b>770 336 207</b>	0	15	57	55	114	48	67	48
-	1 ½	2 ¼	<b>770 336 108</b>	<b>770 336 208</b>	0	10	61	57	120	54	74	54

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Telefon: +41 -(0)52-631 1111

E-Mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>