



## 340

### Verschraubung, kegelig dichtend, ISO/EN U11

- Anzugsmomente sowie Hinweise zum Verschrauben siehe "Technische Produkthinweise".
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an.
- \* Innen 6-Kant
- \*\* Ausführung

EN	Dim.	**	374 G	Schwarz	Verzinkt	SP	GP	a	z1	s1	s2	s3
	(inch)		(inch)	Code	Code			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
•	1/8		1/2	<b>770 340 101</b>	<b>770 340 201</b>	0	80	38	24	15	26	15
•	1/4		5/8	<b>770 340 102</b>	<b>770 340 202</b>	0	60	42	22	19	28	*10
•	3/8		3/4	<b>770 340 103</b>	<b>770 340 203</b>	10	40	48	28	22	32	*12
•	1/2		1	<b>770 340 104</b>	<b>770 340 204</b>	10	70	48	22	26	41	25
•	1/2	s	1 1/8	<b>770 340 120</b>	<b>770 340 220</b>	0	50	48	22	26	44	26
•	3/4		1 1/4	<b>770 340 105</b>	<b>770 340 205</b>	10	50	52	22	31	48	32
•	1		1 1/2	<b>770 340 106</b>	<b>770 340 206</b>	0	30	58	24	38	55	38
•	1 1/4		2	<b>770 340 107</b>	<b>770 340 207</b>	0	20	65	27	48	67	48
•	1 1/2		2 1/4	<b>770 340 108</b>	<b>770 340 208</b>	0	15	70	32	54	74	54
•	2		2 3/4	<b>770 340 109</b>	<b>770 340 209</b>	0	10	78	30	66	90	66
•	2 1/2		3 1/2	<b>770 340 110</b>	<b>770 340 210</b>	0	5	90	36	85	111	85
•	3		4	<b>770 340 111</b>	<b>770 340 211</b>	0	4	101	41	96	130	96
•	4		5	<b>770 340 112</b>	<b>770 340 212</b>	0	4	114	42	120	151	120

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Telefon: +41 -(0)52-631 1111

E-Mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>