



351

Serviceverschraubung, flach dichtend, mit Innen- und Aussengewinde

- Informationen zu Anwendung und Einbau siehe "Technische Produkthinweise".
- Wird mit Dichtringen geliefert; b und z2 inkludieren die Dichtungsstärken von je 2mm.
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an.

EN	Dim.	374 G	Schwarz	Verzinkt	SP	GP	b	z2	s1	s2	s3
	(inch)	(inch)	Code	Code			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
-	½	1	770 351 104	770 351 204	10	0	99	86	26	41	23
-	¾	1 ¼	770 351 105	770 351 205	8	0	105	90	31	48	30
-	1	1 ½	770 351 106	770 351 206	6	0	114	97	38	55	36

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Telefon: +41 -(0)52-631 1111

E-Mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>