## **Datenblatt**

gültig ab: 20.08.24





## COOL-FIT 2.0/4.0 Übergangsfitting PE/Messing mit loser Überwurfmutter G

## Ausführung:

- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Messing CuZn40Pb2 mit loser Überwurfmutter G
- Inklusive Flachdichtung EPDM

	9
	'

d	Gewinde	Zoll	SDR	PN	Code	Gewicht	L	L1	z	closest inch
(mm)		(inch)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)
32	G	3/4	11	16	738 950 318	0,206	135	36	129	1
32	G	1	11	16	738 950 328	0,244	135	36	129	1
40	G	1 1/4	11	16	738 950 309	0,543	155	40	148	1 1/4
40	G	1 ½	11	16	738 950 319	0,607	157	40	148	1 1/4
50	G	1 ½	11	16	738 950 310	0,769	164	44	154	1 ½
63	G	2	11	16	738 950 311	1,268	186	48	170	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com