






PROGEF Standard 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Horizontal/T-Bohrung Mit Gewindemuffen verstärkt Rp

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema



Rp [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
3/8	10	10	140	167 543 281	1	167 543 291	1	0,160
1/2	15	10	200	167 543 282	1	167 543 292	1	0,164
3/4	20	10	470	167 543 283	1	167 543 293	1	0,236
1	25	10	793	167 543 284	1	167 543 294	1	0,357
1 1/4	32	10	1290	167 543 285	1	167 543 295	1	0,609
1 1/2	40	10	1910	167 543 286	1	167 543 296	1	0,898
2	50	10	3100	167 543 287	1	167 543 297	1	1,744

Rp [inch]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	z [mm]	z1 [mm]
3/8	50	57	28	8	112	77	72	36	25	32	45	6	86	43
1/2	50	57	28	8	114	77	72	36	25	32	45	6	84	42
3/4	58	67	32	8	131	97	85	43	25	39	58	6	99	50
1	68	73	36	8	154	97	98	49	25	39	58	6	112	56
1 1/4	84	90	45	9	180	128	118	59	45	54	74	8	132	66
1 1/2	97	97	51	9	203	128	135	68	45	54	74	8	153	77
2	124	116	65	9	258	152	176	88	45	66	87	8	196	98

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: http://www.gfps.com