







PROGEF Standard 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Horizontal/T-Bohrung Mit Muffenschweisssutzen metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
16	10	10	140	167 543 221	1	167 543 231	1	0,164
20	15	10	200	167 543 222	1	167 543 232	1	0,170
25	20	10	470	167 543 223	1	167 543 233	1	0,245
32	25	10	793	167 543 224	1	167 543 234	1	0,372
40	32	10	1290	167 543 225	1	167 543 235	1	0,622
50	40	10	1910	167 543 226	1	167 543 236	1	0,939
63	50	10	3100	167 543 227	1	167 543 237	1	1,826

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	L7 [mm]	M
16	50	57	28	8	126	77	72	36	25	32	45	133	6
20	50	57	28	8	136	77	72	36	25	32	45	144	6
25	58	67	32	8	159	97	85	43	25	39	58	170	6
32	68	73	36	8	178	97	98	49	25	39	58	191	6
40	84	90	45	9	204	128	118	59	45	54	74	223	8
50	97	97	51	9	237	128	135	68	45	54	74	256	8
63	124	116	65	9	296	152	176	88	45	66	87	319	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>