





PROGEF Standard 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Horizontal/T-Bohrung Mit Stumpfschweisstützen lang PE100 SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H/PE
- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
20	15	10	200	167 543 322	1	167 543 332	1	0,179
25	20	10	470	167 543 323	1	167 543 333	1	0,261
32	25	10	793	167 543 324	1	167 543 334	1	0,395
40	32	10	1290	167 543 325	1	167 543 335	1	0,668
50	40	10	1910	167 543 326	1	167 543 336	1	1,019
63	50	10	3100	167 543 327	1	167 543 337	1	2,192

d [mm]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	e [mm]
20	50	210	77	72	36	25	32	45	57	28	8	6	2,3
25	58	237	97	85	43	25	39	58	67	32	8	6	2,3
32	68	250	97	98	49	25	39	58	73	36	8	6	2,9
40	84	282	128	118	59	45	54	74	90	45	9	8	3,7
50	97	317	128	135	68	45	54	74	97	51	9	8	4,6
63	124	396	152	176	88	45	66	87	116	65	9	8	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>