








## PROGEF Standard 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Horizontal/L-Bohrung Mit Stumpfschweisstützen lang SDR11 metrisch

### Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	Gewicht [kg]	FPM Code
20	15	10	75	<b>167 543 102</b>	1	0,179	<b>167 543 112</b>
25	20	10	150	<b>167 543 103</b>	1	0,262	<b>167 543 113</b>
32	25	10	280	<b>167 543 104</b>	1	0,399	<b>167 543 114</b>
40	32	10	480	<b>167 543 105</b>	1	0,675	<b>167 543 115</b>
50	40	10	620	<b>167 543 106</b>	1	1,032	<b>167 543 116</b>
63	50	10	1230	<b>167 543 107</b>	1	2,221	<b>167 543 117</b>

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M [mm]	e [mm]
20	50	57	28	8	210	77	72	36	25	32	45	6	2,3
25	58	67	32	8	237	97	85	43	25	39	58	6	2,3
32	68	73	36	8	250	97	98	49	25	39	58	6	2,9
40	84	90	45	9	282	128	118	59	45	54	74	8	3,7
50	97	97	51	9	317	128	135	68	45	54	74	8	4,6
63	124	116	65	9	396	152	176	88	45	66	87	8	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: info.ps@georgfischer.com  
 Internet: <http://www.gfps.com>