





PROGEF Standard 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Horizontal/L-Bohrung Mit Stumpfschweisstützen lang PE100 SDR11 metrisch




Ausführung:

- Werkstoff: PP-H/PE
- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
20	15	10	75	167 543 122	167 543 132	1	0,179
25	20	10	150	167 543 123	167 543 133	1	0,262
32	25	10	280	167 543 124	167 543 134	1	0,399
40	32	10	480	167 543 125	167 543 135	1	0,675
50	40	10	620	167 543 126	167 543 136	1	1,032
63	50	10	1230	167 543 127	167 543 137	1	2,221



d [mm]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	e [mm]
20	50	210	77	72	36	25	32	45	57	28	8	6	2
25	58	237	97	85	43	25	39	58	67	32	8	6	2
32	68	250	97	98	49	25	39	58	73	36	8	6	3
40	84	282	128	118	59	45	54	74	90	45	9	8	4
50	97	317	128	135	68	45	54	74	97	51	9	8	5
63	124	396	152	176	88	45	66	87	116	65	9	8	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>