





DN10/15 - 50



PROGEF Standard Kugelhahn Typ 546 Mit integrierter Befestigung Mit Stumpfschweisstützen lang SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 346

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
20	15	10	185	167 546 262	1	167 546 272	1	0,130
25	20	10	350	167 546 263	1	167 546 273	1	0,195
32	25	10	700	167 546 264	1	167 546 274	1	0,280
40	32	10	1000	167 546 265	1	167 546 275	1	0,480
50	40	10	1600	167 546 266	1	167 546 276	1	0,700
63	50	10	3100	167 546 267	1	167 546 277	1	1,288

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	e [mm]
20	50	57	27	12	193	77	56	25	32	45	M6	2,3
25	58	67	30	12	216	97	65	25	39	58	M6	2,3
32	68	73	36	12	223	97	71	25	39	58	M6	2,9
40	84	90	44	15	249	128	85	45	54	74	M8	3,7
50	97	97	51	15	271	128	89	45	54	74	M8	4,6
63	124	116	64	15	321	152	101	45	66	87	M8	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>