



DN10/15 - 50



ecoFIT

Kugelhahn Typ 546

Mit integrierter Befestigung

Mit Stumpfschweissstutzen PE100 SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H/PE
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind nicht kompatibel zu Typ 346

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv- Wert (#p=1 bar) [l # min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Ge- wicht [kg]
20	15	10	185	167 546 142	1	167 546 152	1	0,120
25	20	10	350	167 546 143	1	167 546 153	1	0,180
32	25	10	700	167 546 144	1	167 546 154	1	0,255
40	32	10	1000	167 546 145	1	167 546 155	1	0,440
50	40	10	1600	167 546 146	1	167 546 156	1	0,620
63	50	10	3100	167 546 147	1	167 546 157	1	1,200

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	e [mm]
20	50	57	27	12	130	77	56	130	25	32	45	M6	1,9
25	58	67	30	12	143	97	65	150	25	39	58	M6	2,3
32	68	73	36	12	150	97	71	160	25	39	58	M6	2,9
40	84	90	44	15	171	128	85	180	45	54	74	M8	3,7
50	97	97	51	15	191	128	89	200	45	54	74	M8	4,6
63	124	116	64	15	220	152	101	230	45	66	87	M8	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>