


DN10/15 - 50




## PROGEF Standard Kugelhahn Typ 546 Mit integrierter Befestigung Mit Stumpfschweisstützen SDR17.6 metrisch

### Ausführung:




- Werkstoff: PP-H
- Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 346 (DN10/15-50) bzw. Typ 370 (DN65-100)

### Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
50	40	6	1600	<b>167 546 066</b>	1	<b>167 546 076</b>	1	0,635
63	50	6	3100	<b>167 546 067</b>	1	<b>167 546 077</b>	1	1,200
75	65	6	5000	<b>167 546 068</b>	1	<b>167 546 078</b>	1	3,387
90	80	6	7000	<b>167 546 069</b>	1	<b>167 546 079</b>	1	5,500
110	100	6	11000	<b>167 546 070</b>	1	<b>167 546 080</b>	1	8,600



# Datenblatt

gültig ab: 07.11.14



d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L4	L5	L6	M	e	
[mm]		[mm]											
50	97	97	51	15	191	128	89	45	54	74	M8	2,9	
63	124	116	64	15	220	152	101	45	66	87	M8	3,6	
75	166	149	85	15	266	270	136	70	64	206	M8	4,7	
90	200	161	105	15	264	270	141	70	64	206	M8	5,5	
110	238	178	123	22	301	320	164	120	64	256	M12	6,8	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>