


## PROGEF Standard Membranventil Typ 514 Mit Schweissmuffen PE80 metrisch

### Ausführung:

- Werkstoff: PP-H/PE
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Radial ein- und ausbaubar
- Kurze Baulänge

### Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	PTFE/EPDM Code	SP	Gewicht [kg]
20	15	10	125	<b>167 514 212</b>	1	<b>167 514 232</b>	1	0,371
25	20	10	271	<b>167 514 213</b>	1	<b>167 514 233</b>	1	0,502
32	25	10	481	<b>167 514 214</b>	1	<b>167 514 234</b>	1	1,103
40	32	10	759	<b>167 514 215</b>	1	<b>167 514 235</b>	1	1,299
50	40	10	1263	<b>167 514 216</b>	1	<b>167 514 236</b>	1	2,289
63	50	10	1728	<b>167 514 217</b>	1	<b>167 514 237</b>	1	2,978

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	M	z [mm]	Hub = Hx [mm]
20	65	65	48	128	25	73	14	12	M6	100	7
25	80	65	58	150	25	81	18	12	M6	118	10
32	88	87	65	162	25	107	22	12	M6	126	13
40	101	87	79	184	45	115	26	15	M8	144	15
50	117	135	91	210	45	148	32	15	M8	164	19
63	144	135	111	248	45	166	39	15	M8	194	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>