



PROGEF Standard
Membranventil Typ DIASTAR Ten
FC (Federkraft schliessend)
Verschraubungen mit Stumpfschweisstützen
SDR11 metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Betriebsdruck: **einseitig anstehend**

d	DN	PN*	kv-Wert	EPDM	SP	FKM	SP	PTFE/EPDM	SP
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code		Code		Code	
			(l/min)						
20	15	10/10*	125	167 624 112	1	167 624 162	1	167 624 132	1
25	20	10/10*	271	167 624 113	1	167 624 163	1	167 624 133	1
32	25	10/10*	481	167 624 114	1	167 624 164	1	167 624 134	1
40	32	10/10*	759	167 624 115	1	167 624 165	1	167 624 135	1
50	40	10/10*	1263	167 624 116	1	167 624 166	1	167 624 136	1
63	50	10/6*	1728	167 624 117	1	167 624 167	1	167 624 137	1

d	PTFE/FKM	SP	Gewicht
(mm)	Code		(kg)
20	167 624 152	1	0,533
25	167 624 153	1	0,971
32	167 624 154	1	1,698
40	167 624 155	1	2,682
50	167 624 156	1	4,378
63	167 624 157	1	4,076

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	e	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)		(mm)	(mm)								
20	68	1/8	101	14	12	60	24	16	43	196	25	M6	1,9	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	221	25	M6	2,3	10
32	96	1/8	143	22	12	84	25	16	57	234	25	M6	2,9	13
40	120	1/8	173	26	15	99	26	26	69	260	45	M8	3,7	15
50	150	1/4	214	32	15	119	36	26	88	284	45	M8	4,6	19
63	150	1/4	226	39	15	132	36	26	88	321	45	M8	5,8	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: http://www.gfps.com