




## PROGEF Standard Be- und Entlüfter Typ 591 Mit Schweissmuffen metrisch

### Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Inklusive Schutzkappe aus PP-GF bis DN50, ab DN65-100 aus POM
- Schwimmer aus PP-H
- Radial ein- und ausbaubar
- Kompakte Baulänge



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]	D [mm]	L [mm]	t [mm]
16	10	10	167 591 001	1	167 591 011	1	0,097	50	126	14
20	15	10	167 591 002	1	167 591 012	1	0,097	50	127	15
25	20	10	167 591 003	1	167 591 013	1	0,203	58	142	16
32	25	10	167 591 004	1	167 591 014	1	0,224	68	153	18
40	32	10	167 591 005	1	167 591 015	1	0,392	84	171	19
50	40	10	167 591 006	1	167 591 016	1	0,549	97	190	21
63	50	10	167 591 007	1	167 591 017	1	0,986	124	219	28
75	65	10	167 591 008	1	167 591 018	1	2,310	166	256	29
90	80	10	167 591 009	1	167 591 019	1	3,580	200	275	33
110	100	10	167 591 010	1	167 591 020	1	5,930	238	318	39

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>