



## Übergangs-Muffe PVC-U metrisch NPT

### Ausführung:

- Mit Klebemuffe metrisch und konischem Innengewinde NPT (ASTM)
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

d	NPT	PN	Code	SP	Gewicht	z	L	s
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	10	<b>721 914 206</b>	10	0,021	5	35	32
25	¾	10	<b>721 914 207</b>	10	0,028	6	40	36
32	1	10	<b>721 914 208</b>	10	0,049	6	45	46
40	1 ¼	10	<b>721 914 209</b>	10	0,076	6	51	55
50	1 ½	10	<b>721 914 210</b>	10	0,110	10	59	65
63	2	10	<b>721 914 211</b>	5	0,175	10	69	80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>