




## Druckschlauchtülle PVC-U R

### Ausführung:

- Mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Mit zylindrischem Schlauchstutzen
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden



R	PN	Code	SP	Gewicht	D	L	s	
[inch]	[bar]			[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	
1/4	10	<b>721 960 704</b>	10	0,003	12	59	14	
3/8	10	<b>721 960 705</b>	10	0,006	16	67	19	
1/2	10	<b>721 960 706</b>	10	0,019	20	86	22	
3/4	10	<b>721 960 707</b>	10	0,026	25	92	27	
1	10	<b>721 960 708</b>	5	0,048	30	103	36	
1 1/4	10	<b>721 960 709</b>	5	0,079	40	115	46	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>