



PRO-FIT Übergangverschraubung PVC-U metrisch Rp

Ausführung:

- Einlegestutzen: Klebestutzen kombiniert mit reduzierter Klebemuffe metrisch
- Einschraubteil: Gewindemuffe mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring EPDM Nr. 748 410 005-011
- Bei Bedarf kann O-Ring FPM Nr. 749410 005-011 zusätzlich bestellt werden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

	d	d1	Rp	PN	EPDM	SP	G	z1	z2	z3	D	L1	L2
	(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	Code		(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	16	12	3/8	10	721 510 405	10	3/4	22	13	24	35	36	24
*	20	16	1/2	10	721 510 406	10	1	24	13	26	43	40	26
*	25	20	3/4	10	721 510 407	10	1 1/4	25	14	28	51	44	29
*	32	25	1	10	721 510 408	0	1 1/2	27	15	30	58	49	32
	40	32	1 1/4	10	721 510 409	10	2	31	19	35	74	57	38
	50	40	1 1/2	10	721 510 410	10	2 1/4	35	26	40	83	66	45
	63	50	2	10	721 510 411	10	2 3/4	39	33	46	100	77	56

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>