




Winkel 90° PVC-U Rp

Ausführung:

- Mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden



Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	z (mm)	D (mm)	L (mm)
3/8	10	721 101 605	10	0,013	9	23	23
1/2	10	721 101 606	10	0,017	12	27	27
3/4	10	721 101 607	10	0,029	15	33	33
1	10	721 101 608	10	0,042	19	39	39
1 1/4	10	721 101 609	10	0,070	27	48	49
1 1/2	10	721 101 610	5	0,178	35	61	59
2	10	721 101 611	5	0,322	44	75	72

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>