




T 90° egal PVC-U Rp

Ausführung:

- Mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden



Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	z (mm)	D (mm)	L (mm)
3/8	10	721 201 605	10	0,016	9	23	23
1/2	10	721 201 606	10	0,027	12	28	27
3/4	10	721 201 607	10	0,039	15	33	33
1	10	721 201 608	5	0,072	19	41	39
1 1/4	10	721 201 609	10	0,146	27	50	49
1 1/2	10	721 201 610	10	0,267	36	62	60
2	10	721 201 611	10	0,485	44	77	72

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>