




Übergangverschraubung PVC-U/Temperguss galvanisiert metrisch R

Ausführung:

- Überwurfmutter: PVC-U
- Einschraubteil: PVC-U-Klebarmuttre metrisch
- Einlegteil: Temperguss mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Dichtung: O-Ring EPDM Nr. 748 410 006-014; d90 748 410 248



d	R	PN	Code	SP	Gewicht	D	L	L1	L2	z	G	s
[mm]	[inch]	[bar]			[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[inch]	[mm]
20	1/2	16	721 530 806	10	0,107	43	66	40	26	50		1
25	3/4	16	721 530 807	5	0,159	51	72	43	29	53		1 1/4
32	1	16	721 530 808	5	0,213	58	80	48	33	58		1 1/2
40	1 1/4	16	721 530 809	2	0,426	72	95	57	39	69		2
50	1 1/2	16	721 530 810	2	0,528	83	104	59	46	73		2 1/4
63	2	16	721 530 811	5	0,863	100	118	62	58	80		2 3/4
75	2 1/2	10	721 530 812	2	1,441	127	137	75	62	93	Tr 108x5	85
90	3	10	721 530 813	1	1,873	150	149	80	69	99	Tr 128x5	96

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>