



Gewindeverschraubung PVC-U Rp - Rp

Ausführung:

- Überwurfmutter: PVC-U
- Einschraubteil: Zylindrisches Rohr-Innengewinde Rp
- Einlegeteil: Zylindrisches Rohr-Innengewinde Rp
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Dichtung: O-Ring EPDM Nr. 48 41 00
- Bei Bearf kann O-Ring FPM Nr, 49 41 00 zusätzlich bestellt werden

Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)	G (inch)	z1 (mm)	z2 (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
¼	10	721 510 604	10	0,019	⅝	3	12	31	22	15
⅜	10	721 510 605	10	0,027	¾	3	13	35	24	17
½	10	721 510 606	10	0,042	1	3	13	43	26	19
¾	10	721 510 607	10	0,065	1 ¼	3	14	51	29	22
1	10	721 510 608	10	0,093	1 ½	3	15	58	32	25
1 ¼	10	721 510 609	10	0,160	2	3	19	72	38	29
1 ½	10	721 510 610	2	0,220	2 ¼	3	26	83	45	34
2	10	721 510 611	2	0,415	2 ¾	3	33	100	56	41

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>