



Behälteranschluss Typ 050 PVC-U Compact metrisch

Ausführung:

- Anschluss: Klebemuffe metrisch
- Dichtung: Flachdichtung EPDM
- Gleitring: PP
- Entleerungsbohrungen: zwei Bohrungen im Sechskantkopf
- FPM Flachdichtung erhältlich für Behälteranschluss Typ 050

d (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
16	16	161 050 445	75	0,048
20	16	161 050 446	50	0,066
25	16	161 050 447	70	0,170
32	16	161 050 448	50	0,144
40	16	161 050 449	30	0,238
50	16	161 050 450	20	0,260
63	16	161 050 451	15	0,398

d (mm)	L3 max (mm)	Bohrung in Behäl- terwand (mm)	D1 (mm)	S (mm)	D (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	L4 (mm)	L1 (mm)	d2 (mm)	G (inch)
16	28	28	29	32	44	11	40	14	58	5	¾
20	28	35	35	40	54	12	50	16	61	5	1
25	28	43	42	50	60	13	55	19	65	5	1 ¼
32	28	49	49	56	69	13	65	22	67	5	1 ½
40	29	61	59	69	84	13	80	26	72	5	2
50	30	67	70	76	92	15	85	31	76	5	2 ¼
63	35	83	82	95	108	15	100	38	84	5	2 ¾

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>