




Behälteranschluss Typ 050 PVC-U Verschraubung mit Einlegstutzen metrisch

Ausführung:

- Dichtungen: Flachdichtungen EPDM
- Gleitring: PP
- Entleerungsbohrungen: zwei Bohrungen im Sechskantkopf
- FPM Flachdichtung erhältlich für Behälteranschluss Typ 050



d [mm]	d1 [mm]	PN [bar]	EPDM Code	SP	Gewicht [kg]
16	12	16	161 050 345	1	0,068
20	16	16	161 050 346	1	0,102
25	20	16	161 050 347	1	0,157
32	25	16	161 050 348	1	0,220
40	32	16	161 050 349	1	0,353
50	40	16	161 050 350	1	0,438
63	50	16	161 050 351	1	0,680

d [mm]	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L5 [mm]	L4 [mm]	S1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	D1 [mm]	Bohrung in Behäl- terwand [mm]	L3 max [mm]	G [inch]	d2 [mm]
16	96	44	58	12	14	40	11	32	29	28	19	¾	5
20	104	54	61	14	16	50	12	40	35	35	17	1	5
25	112	60	65	16	19	55	13	50	42	43	18	1 ¼	5
32	119	69	67	19	22	65	13	56	49	49	19	1 ½	5
40	132	84	72	22	26	80	13	69	59	61	16	2	5
50	145	92	76	26	31	85	15	76	70	67	16	2 ¼	5
63	163	108	84	31	38	100	15	95	82	83	19	2 ¾	5

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>