




**Behälteranschluss Typ 050 PVC-U**  
**Verschraubung mit Klebemuffe und O-Ring Dichtung metrisch**

**Ausführung:**

- Dichtungen: O-Ring EPDM, Flachdichtung EPDM
- Gleitring: PP
- Entleerungsbohrungen: zwei Bohrungen im Sechskantkopf
- Für runde Tanks



d (mm)	PN (bar)	Code	SP	Gewicht (kg)
16	16	<b>161 050 385</b>	1	0,040
20	16	<b>161 050 386</b>	1	0,070
25	16	<b>161 050 387</b>	1	0,160
32	16	<b>161 050 388</b>	1	0,200
40	16	<b>161 050 389</b>	1	0,240
50	16	<b>161 050 390</b>	1	0,400
63	16	<b>161 050 391</b>	1	0,530

d (mm)	G (inch)	d2 (mm)	D1 (mm)	S (mm)	L3 max (mm)	Bohrung in Behäl- terwand (mm)	S1 (mm)	L4 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	D (mm)
16	¾	5	29	32	19	28	40	14	77	11	58	44
20	1	5	35	40	17	35	50	16	83	12	61	54
25	1 ¼	5	42	50	18	43	55	19	90	13	65	60
32	1 ½	5	49	56	19	49	65	22	95	13	67	69
40	2	5	59	69	16	61	80	26	104	13	72	84
50	2 ¼	5	70	76	16	67	85	31	113	15	76	92
63	2 ¾	5	82	95	19	83	100	38	128	15	84	108

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>