



PROGEF Plus Silikonfrei 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Horizontal/L-Bohrung Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H / silikonfrei gereinigt
- Radial ein- und ausbaubar (Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtungen aus PVDF
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
16	10	10	50	167 543 401	1	167 543 411	1	0,161
20	15	10	75	167 543 402	1	167 543 412	1	0,172
25	20	10	150	167 543 403	1	167 543 413	1	0,237
32	25	10	280	167 543 404	1	167 543 414	1	0,361
40	32	10	480	167 543 405	1	167 543 415	1	0,616
50	40	10	620	167 543 406	1	167 543 416	1	0,912
63	50	10	1230	167 543 407	1	167 543 417	1	1,773

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	z [mm]	z1 [mm]
16	50	57	28	8	110	77	72	36	25	32	45	6	82	41
20	50	57	28	8	112	77	72	36	25	32	45	6	82	41
25	58	67	32	8	129	97	85	43	25	39	58	6	97	49
32	68	73	36	8	146	97	98	49	25	39	58	6	110	55
40	84	90	45	9	170	128	118	59	45	54	74	8	132	66
50	97	97	51	9	193	128	135	68	45	54	74	8	151	76
63	124	116	65	9	244	152	176	88	45	66	87	8	188	94

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>