


PROGEF Plus Silikonfrei Membranventil Typ 514 Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H / silikonfrei gereinigt
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Radial ein- und ausbaubar
- Kurze Baulänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaftern



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	PTFE/EPDM Code	SP	GP	Gewicht [kg]
20	15	10	125	167 514 022	167 514 072	1	10	0,371
25	20	10	271	167 514 023	167 514 073	1	6	0,500
32	25	10	481	167 514 024	167 514 074	1	6	1,101
40	32	10	759	167 514 025	167 514 075	1	8	1,297
50	40	10	1263	167 514 026	167 514 076	1	8	1,376
63	50	10	1728	167 514 027	167 514 077	1	0	3,058

d [mm]	D [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	M	z [mm]	Hub = Hx [mm]
20	65	65	43	73	14	12	128	25	M6	100	7
25	80	65	51	81	18	12	150	25	M6	118	10
32	88	87	58	107	22	12	162	25	M6	126	13
40	101	87	72	115	26	15	184	45	M8	144	15
50	117	135	83	148	32	15	210	45	M8	164	19
63	144	135	100	166	39	15	248	45	M8	194	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>