

SYGEF Standard
Membranventil Typ DIASTAR TenPlus
FC (Federkraft schliessend)
Verschraubungen mit Stumpfschweisstützen metrisch

Ausführung:


- Material: PVDF
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (siehe Bestellformular)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**



d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	PTFE/EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	PTFE/FKM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10/10*	125	185 684 132	1	1,185	185 684 152	1	1,185
25	20	10/10*	271	185 684 133	1	1,386	185 684 153	1	1,386
32	25	10/10*	481	185 684 134	1	2,537	185 684 154	1	2,537
40	32	10/10*	759	185 684 135	1	3,735	185 684 155	1	3,735
50	40	10/10*	1263	185 684 136	1	5,757	185 684 156	1	5,757
63	50	10/10*	1728	185 684 137	1	6,991	185 684 157	1	6,991

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	96	3/8	127	14	12	68	25	16	57	196	25	M6	1,9	7
25	96	3/8	132	18	12	73	25	16	57	221	25	M6	1,9	10
32	120	3/8	167	22	12	93	26	26	69	234	25	M6	2,4	13
40	150	1/2	196	26	15	101	36	26	88	260	45	M8	2,4	15
50	180	1/2	239	32	15	124	37	26	103	284	45	M8	3,0	19
63	180	1/2	251	39	15	137	37	26	103	321	45	M8	3,0	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>