



Losflansch PP/Stahl Für Muffensysteme metrisch



Ausführung:

- Lochkreis PN10
- PP-GF (30% glasfaserverstärkt) mit Stahleinlage
- UV-resistent. Einsetzbar in Ausseninstallationen
- Anschluss Dimensionen: ISO 7005, EN 1092, DIN 2501

AL: Anzahl der Bohrungen

¹ Anschlussmasse: ISO 2536, Lochkreis nach DN125, passend zu Bundbuchsen d125/
DN100

² Anschlussmasse: ISO 2536, Lochkreis nach DN225, passend zu Bundbuchsen d250/
DN250



d	DN	PN	Code	SP	Gewicht	D1	D3	D2	D	H	AL	SC
[mm]	[mm]	[bar]			[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
20	15	16	727 700 206	72	0,216	65	14	28	95	12	4	M12
25	20	16	727 700 207	50	0,279	75	14	34	105	12	4	M12
32	25	16	727 700 208	34	0,429	85	14	42	115	16	4	M12
40	32	16	727 700 209	20	0,621	100	18	51	140	16	4	M16
50	40	16	727 700 210	17	0,722	110	18	62	150	20	4	M16
63	50	16	727 700 211	15	1,084	125	18	78	165	20	4	M16
75	65	16	727 700 212	11	1,349	145	18	92	185	20	4	M16
90	80	16	727 700 213	9	1,369	160	18	110	200	20	8	M16
110	100	16	727 700 214	13	1,522	180	18	133	220	20	8	M16
125	125	16	727 700 215	12	2,475	210	18	150	250	24	8	M16
140	125	16	727 700 216	12	2,033	210	18	167	250	24	8	M16
160	150	16	727 700 217	200	3,164	240	22	190	285	24	8	M20
200	200	16	727 700 219	154	6,143	295	22	226	340	27	8	M20
225	200	16	727 700 220	0	4,448	295	22	250	340	27	8	M20
250	250	16	727 700 021	0	7,179	350	22	277	395	30	12	M20
250	225	16	727 700 221	1	8,340	325	22	277	395	30	8	M20
280	250	16	727 700 222	108	5,547	350	22	310	395	30	12	M20
315	300	16	727 700 223	55	6,980	400	22	348	445	34	12	M20
355	350	16	727 700 224	40	12,465	460	23	388	515	40	16	M20
400	400	16	727 700 225	40	17,607	515	26	442	574	40	16	M24

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>