






3-Weg Kugelhahn Typ 543 PVC-U Horizontal/T-Bohrung Mit Klebestutzen metrisch

Ausführung:

- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
16	10	10	140	161 543 221	1	161 543 231	1	0,250
20	15	10	200	161 543 222	1	161 543 232	1	0,259
25	20	10	470	161 543 223	1	161 543 233	1	0,374
32	25	10	793	161 543 224	1	161 543 234	1	0,568
40	32	10	1290	161 543 225	1	161 543 235	1	0,948
50	40	10	1910	161 543 226	1	161 543 236	1	1,432
63	50	10	3100	161 543 227	1	161 543 237	1	2,786

d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	L7 [mm]	M [mm]
16	50	57	28	8	131	77	73	36	25	32	45	137	6
20	50	57	28	8	141	77	73	36	25	32	45	147	6
25	58	67	32	8	165	97	86	43	25	39	58	171	6
32	68	73	36	8	182	97	99	50	25	39	58	188	6
40	84	90	45	9	209	128	120	60	45	54	74	215	8
50	97	97	51	9	242	128	137	69	45	54	74	248	8
63	124	116	65	9	302	152	179	89	45	66	87	308	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>