








3-Weg Kugelhahn Typ 543 PVC-U Horizontal/L-Bohrung Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- Radial ein- und ausbaubar (Anschlussstück und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Nachrüstbar mit elektrischem oder pneumatischem Stellantrieb
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema



Rp [inch]	DN [mm]	PN [bar]	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) [l/min]	EPDM Code	SP	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
3/8	10	10	50	161 543 041	1	161 543 051	1	0,245
1/2	15	10	75	161 543 042	1	161 543 052	1	0,251
3/4	20	10	150	161 543 043	1	161 543 053	1	0,361
1	25	10	280	161 543 044	1	161 543 054	1	0,551
1 1/4	32	10	480	161 543 045	1	161 543 055	1	0,938
1 1/2	40	10	620	161 543 046	1	161 543 056	1	1,390
2	50	10	1230	161 543 047	1	161 543 057	1	2,705

Rp [inch]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	M	z [mm]	z1 [mm]
3/8	50	57	28	8	113	77	73	36	25	32	45	6	87	43
1/2	50	57	28	8	117	77	73	36	25	32	45	6	85	42
3/4	58	67	32	8	135	97	86	43	25	39	58	6	100	50
1	68	73	36	8	155	97	99	50	25	39	58	6	113	57
1 1/4	84	90	45	9	179	128	120	60	45	54	74	8	134	67
1 1/2	97	97	51	9	201	128	137	69	45	54	74	8	155	78
2	124	116	65	9	255	152	179	89	45	66	87	8	199	99

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>