




PROGEF Standard Bundbuchse Dichtfläche flach/gerillt metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Anschluss: nach EN ISO 15494-1, DIN 16962-12
- Gegenstück: Bundbuchse flach/gerillt oder mit O-Ring Nut
- Dichtung: Profil-Flanschdichtung EPDM Nr. 48 44 07, FPM Nr. 49 44 07
- Flansche: PP mit Stahleinlage Nr. 27 70 02, PP-V, Nr. 27 70 04



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	Code	SP	Gewicht [kg]	D [mm]	D1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	z [mm]
20	15	10	727 790 206	10	0,011	27	45	19	7	5
25	20	10	727 790 207	10	0,022	33	58	21	9	5
32	25	10	727 790 208	10	0,033	41	68	23	10	5
40	32	10	727 790 209	10	0,046	50	78	25	11	5
50	40	10	727 790 210	5	0,060	61	88	28	12	5
63	50	10	727 790 211	5	0,090	76	102	32	14	5
75	65	10	727 790 212	10	0,155	90	122	36	16	5
90	80	10	727 790 213	10	0,204	108	138	42	17	7
110	100	10	727 790 214	10	0,286	131	158	48	18	7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>