



PROGEF Standard Fixpunkt Fitting S5/SDR11

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H
- Konventionelle Stumpfschweissung nach DVS 2207 Teil 11
- IR = (IR Plus®) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter: PP-H
- bearbeitet

d [mm]	SM	Code	SP	Gewicht [kg]	D [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	e [mm]
63	IR	727 665 520	16	0,175	90	122	30	42	10	6
75	IR	727 665 521	14	0,254	110	122	30	42	10	7
90	IR	727 665 522	12	0,342	125	122	30	42	10	8
110	IR	727 665 523	6	0,567	140	142	30	52	15	10
125	IR	727 665 524	5	0,777	160	152	35	52	15	11
140	IR	727 665 525	3	1,023	180	162	40	52	15	13
160	IR	727 665 526	4	1,292	200	162	40	52	15	15
180	IR	727 665 527	3	1,917	225	182	45	52	20	16
200	IR	727 665 528	2	2,365	250	182	45	52	20	18
225	IR	727 665 529	1	3,294	280	192	45	52	25	21
250	--	727 665 530	1	3,695	280	212	50	62	25	23
280	--	727 665 531	1	4,997	315	222	50	62	30	25
315	--	727 665 532	1	6,348	355	222	50	62	30	29
355	--	727 665 533	1	7,405	400	192	30	62	35	32
400	--	727 665 534	1	10,432	450	212	30	72	40	36
450	--	727 665 535	1	14,153	500	232	35	72	45	41
500	--	727 665 536	1	19,414	560	252	40	72	50	45

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>