



## PROGEF Natural S5/SDR11 (PN10)

### Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Farbe: farblos, natur
- Länge: Stangen à 5m
- Schweissbar mit der wulst- und nutfreien WNF Plus Schweisstechnologie ®
- Infrarot-(IR Plus®) kompatibel. Zu verschweißen mit Parameter: PP-n (PP-R)
- Konventionelle Stumpfschweissung nach DVS 2207 Teil 11

**Bitte beachten Sie eventuelle Teuerungszuschläge (TZ) für Rohre!**

| d<br>[mm] | Code               | Gewicht<br>[kg/m] | lbs/meter | e<br>[mm] | di<br>[mm] | closest<br>inch<br>[inch] |  |
|-----------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|--|
| 20        | <b>168 480 151</b> | 0,535             | 0,236     | 1,9       | 16,2       | ½                         |  |
| 25        | <b>168 480 152</b> | 0,820             | 0,362     | 2,3       | 20,4       | ¾                         |  |
| 32        | <b>168 480 153</b> | 1,305             | 0,575     | 2,9       | 26,2       | 1                         |  |
| 40        | <b>168 480 154</b> | 2,060             | 0,908     | 3,7       | 32,6       | 1 ¼                       |  |
| 50        | <b>168 480 155</b> | 3,190             | 1,407     | 4,6       | 40,8       | 1 ½                       |  |
| 63        | <b>168 480 156</b> | 5,050             | 2,227     | 5,8       | 51,4       | 2                         |  |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>