


PROGEF Natural Vorschweissbund S5/SDR11 Kombinierte Dichtfläche: flach und gerillt

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Konventionelle Stumpfschweissung nach DVS 2207 Teil 11
- Schweissbar mit der wulst- und nutfreien WNF Plus Schweisstechnologie ®
- Infrarot-(IR Plus®) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter: PP-n (PP-R)



d [mm]	DN [mm]	SM	Code	SP	Gewicht [kg]	L1 [mm]	d1 [mm]	d4 [mm]	d2 [mm]	L2 [mm]	L [mm]	e [mm]
20	15	IR	728 798 706	1	0,015	29	27	16	45	7	50	1,9
25	20	IR	728 798 707	1	0,028	27	33	20	58	9	52	2,3
32	25	IR	728 798 708	5	0,042	28	40	26	68	10	54	3,0
40	32	IR	728 798 709	1	0,064	25	50	32	78	11	56	3,7
50	40	IR	728 798 710	5	0,092	32	61	40	88	12	62	4,6
63	50	IR	728 798 711	5	0,139	38	75	51	102	14	68	5,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>