



PROGEF Natural Sanitary Adaptor Anschluss ISO 1127

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Schweißbar mit der wulst- und nutfreien WNF Plus Schweißtechnologie ®
- Verstärkungsring rostfrei
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207 Teil 11
- Infrarot-(IR Plus®) kompatibel. Zu verschweißen mit Parameter: PP-n (PP-R)

d [mm]	SM	DN [mm]	PN [bar]	Code	SP	Gewicht [kg]	D3 [mm]	D1 [mm]	e [mm]	L [mm]
20	WNF,IR	15	10	728 598 006	1	0,031	18	50	1,9	49
25	WNF,IR	20	10	728 598 008	1	0,029	23	50	2,3	50
25	WNF,IR	25	10	728 598 009	1	0,029	29	50	2,3	50
32	WNF,IR	25	10	728 598 010	1	0,030	29	50	2,9	53
40	WNF,IR	32	10	728 598 014	1	0,054	38	64	3,7	54
50	WNF,IR	40	10	728 598 016	1	0,064	44	64	4,6	61
63	WNF,IR	50	10	728 598 018	1	0,097	56	77	5,8	67

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>