



PROGEF Natural Sanitary Adaptor Anschluss DIN 32676

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Schweissbar mit der wulst- und nutfreien WNF Plus Schweissttechnologie ®
- Verstärkungsring rostfrei
- Konventionelle Stumpfschweissung nach DVS 2207 Teil 11
- Infrarot-(IR Plus®) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter: PP-n (PP-R)

d [mm]	SM	DN [mm]	PN [bar]	Code	SP	Gewicht [kg]	L [mm]	e [mm]	D3 [mm]	D1 [mm]	
20	WNF,IR	15	10	728 598 056	1	0,013	49	1,9	16	34	
20	WNF,IR	20	10	728 598 057	1	0,013	49	1,9	20	34	
25	WNF,IR	25	10	728 598 059	1	0,032	50	2,3	26	50	
32	WNF,IR	32	10	728 598 062	1	0,031	53	2,9	32	50	
40	WNF,IR	40	10	728 598 065	1	0,036	54	3,7	38	50	
50	WNF,IR	50	10	728 598 067	1	0,060	61	4,6	50	64	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>