



ecoFIT Übergangs-Muffe metrisch Rp

Ausführung:

- Werkstoff: PE80
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Mit Schweissmuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp, verstärkt
- Keine PE-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

d [mm]	Rp [inch]	PN [bar]	Code	Gewicht [kg]	L [mm]	s [mm]	z [mm]	
20	1/2	10	733 910 206	0,020	35	32	7	
25	3/4	10	733 910 207	0,026	39	36	7	
32	1	10	733 910 208	0,042	45	46	7	
40	1 1/4	10	733 910 209	0,068	53	55	7	
50	1 1/2	10	733 910 210	0,098	54	65	9	
63	2	10	733 910 211	0,155	62	80	9	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>