



## ecoFIT Reduktions-Nippel metrisch Rp

### Ausführung:

- Werkstoff: PE80
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PE-schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden
- Mit Schweisstützen metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp, verstärkt

d [mm]	Rp [inch]	PN [bar]	Code	Gewicht [kg]	L [mm]	z [mm]
20	3/8	10	<b>733 910 434</b>	0,012	33	7
25	1/2	10	<b>733 910 437</b>	0,015	37	6
32	3/4	10	<b>733 910 441</b>	0,028	43	8
40	1	10	<b>733 910 446</b>	0,046	49	9
50	1 1/4	10	<b>733 910 452</b>	0,071	55	10

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
Phone +41 -(0)52-631 1111  
e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
Internet: <http://www.gfps.com>