



## ecoFIT T 90° reduziert SDR11

### Ausführung:

- Werkstoff: PE100
- Konventionelle Stumpfschweissung nach DVS 2207
- IR = (IR Plus®) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter: PE100

d [mm]	d1 [mm]	SM	Code	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	e [mm]	e1 [mm]
63	32	IR	<b>753 208 351</b>	0,161	65	70	25	25	5,8	2,9
63	50	IR	<b>753 208 352</b>	0,180	65	70	25	25	5,8	4,6
75	32	IR	<b>753 208 353</b>	0,255	70	75	25	25	6,8	2,9
75	50	IR	<b>753 208 354</b>	0,265	70	75	25	25	6,8	4,6
75	63	IR	<b>753 208 355</b>	0,278	70	75	25	25	6,8	5,8
90	50	IR	<b>753 208 357</b>	0,435	80	85	25	25	8,2	4,6
90	63	IR	<b>753 208 358</b>	0,448	80	85	25	25	8,2	5,8
90	75	IR	<b>753 208 359</b>	0,462	80	85	25	25	8,2	6,8
110	32	IR	<b>753 208 360</b>	0,685	90	95	30	25	10,0	2,9
110	50	IR	<b>753 208 361</b>	0,694	90	95	30	25	10,0	4,6
110	63	IR	<b>753 208 362</b>	0,709	90	95	30	25	10,0	5,8
110	75	IR	<b>753 208 363</b>	0,717	90	95	30	25	10,0	6,8
110	90	IR	<b>753 208 364</b>	0,734	90	95	30	25	10,0	8,2
160	63	IR	<b>753 208 371</b>	2,269	142	135	50	30	14,6	5,8
160	75	IR	<b>753 208 372</b>	2,255	142	135	50	30	14,6	6,8
160	90	IR	<b>753 208 373</b>	2,317	142	135	50	30	14,6	8,2
160	110	IR	<b>753 208 374</b>	2,353	142	135	50	30	14,6	10,0
225	90	IR	<b>753 208 388</b>	4,759	155	165	40	30	20,5	8,2
225	110	IR	<b>753 208 389</b>	4,796	155	165	40	30	20,5	10,0
225	160	IR	<b>753 208 391</b>	4,854	155	165	40	30	20,5	14,6
250	110		<b>753 221 031</b>	8,199	228	197	140	37	22,7	10,0
250	160		<b>753 221 032</b>	8,564	229	219	117	60	22,7	14,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)  
 Internet: <http://www.gfps.com>