



ecoFIT Verschraubung S5/SDR11

Ausführung:

- Werkstoff: PE100
- Konventionelle Stumpfschweissung nach DVS 2207
- IR = (IR Plus®) kompatibel.
- Dichtung: O-Ring EPDM
- **Für die Dimensionen d75-110 bitte die Hinweise für die Montage beachten.**

d [mm]	PN [bar]	SM	EPDM Code	FPM Code	SP	Gewicht [kg]
20	16	IR	753 518 606	753 528 606	10	0,042
25	16	IR	753 518 607	753 528 607	10	0,052
32	16	IR	753 518 608	753 528 608	10	0,083
40	16	IR	753 518 609	753 528 609	5	0,151
50	16	IR	753 518 610	753 528 610	5	0,196
63	16	IR	753 518 611	753 528 611	1	0,406
75	10	IR	753 518 612	753 528 612	2	0,520
90	10	IR	753 518 613	753 528 613	2	0,562
110	10	IR	753 518 614	753 528 614	1	0,760

d [mm]	D [mm]	G [inch]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	e [mm]
20	48	1	107	54,0	53	26	38	1,9
25	58	1 1/4	113	57,0	56	26	42	2,3
32	65	1 1/2	119	60,0	59	25	41	3,0
40	79	2	126	63,0	63	25	42	3,7
50	91	2 1/4	131	65,0	65	25	44	4,6
63	111	2 3/4	137	69,0	68	25	45	5,8
75	135	S107,5x3,6	132	66,0	66	24	34	6,8
90	135	S107,5x3,6	131	65,5	66	24	45	8,2
110	158	S127,5x3,6	131	65,5	66	25	40	10,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>