




ecoFIT Reduktion PE100 S8.3/SDR17.6

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweissung nach DVS 2207



d [mm]	d1 [mm]	Code	SP	Gewicht [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	e1 [mm]	e2 [mm]
110	50	700 645 596	0	0,107	90	35	34	6,3	2,9
110	63	700 645 597	0	0,110	90	35	35	6,3	3,6
125	63	700 645 598	0	0,123	100	40	38	7,1	3,6
125	75	700 645 599	0	0,137	100	40	38	7,1	4,3
125	90	700 645 600	0	0,139	100	40	43	7,1	5,1
140	75	700 645 601	0	0,169	110	50	37	8,0	4,3
140	90	700 645 602	0	0,179	110	50	39	8,0	5,1
160	90	700 645 603	0	0,277	120	55	40	9,1	5,1
160	125	700 645 604	0	0,243	120	55	48	9,1	7,1
200	140	700 645 610	0	0,497	140	60	48	11,4	8,0
225	140	700 645 611	0	0,679	160	65	55	12,8	8,0
250	180	700 645 613	0	0,818	180	75	66	14,2	10,2
250	200	700 645 614	0	0,753	180	75	72	14,2	11,4
280	200	700 645 615	0	1,290	200	85	72	15,9	11,4
315	200	700 645 616	0	1,806	230	95	85	17,9	11,4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>