




COOL-FIT 2.0 Doppelnippel mit Isolation, d32-d140

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest. Farbe: schwarz
- Für kurze Verbindungen zwischen COOL-FIT 2.0 Fittings Typ A



D	SDR	PN	Code	Gewicht	L1	z
(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)
75	11	16	738 914 408	0,072	36	121
90	11	16	738 914 409	0,104	40	125
90	11	16	738 914 410	0,136	44	133
110	11	16	738 914 411	0,216	48	141
125	11	16	738 914 412	0,313	55	155
140	11	16	738 914 413	0,459	62	169
160	11	16	738 914 414	0,712	72	189
200	11	16	738 914 416	1,226	90	213

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>