




IR PVC-U Reduktion

Ausführung:

- Für IR Schweißverbindungen auf IR-63 Plus und IR-110 A
- Spezielle PVC Halbschalen auf IR-63 Plus und IR-110 A notwendig
- Nur Tangit KS Reiniger (799298023) benutzen



d1 (mm)	d2 (mm)	PN (bar)	SDR	Code	Gewicht (kg)	s2 (mm)	Bm1 (mm)	Bm2 (mm)	z (mm)	s1 (mm)
25	20	16	13.6	721 908 337	0,012	2,3	22	22	60	1,9
32	20	16	13.6	721 908 342	0,017	2,3	22	22	60	2,4
32	25	16	13.6	721 908 341	0,017	1,9	22	22	60	2,4
40	25	16	13.6	721 908 347	0,023	1,9	22	22	60	3,0
40	32	16	13.6	721 908 346	0,027	2,4	22	22	60	3,0
50	25	16	13.6	721 908 354	0,034	1,9	22	22	60	3,7
50	32	16	13.6	721 908 353	0,037	2,4	22	22	60	3,7
50	40	16	13.6	721 908 352	0,041	3,0	22	22	60	3,7
63	32	16	13.6	721 908 360	0,065	2,4	25	22	70	4,7
63	50	16	13.6	721 908 358	0,077	3,7	26	22	70	4,7

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>